PEFY-P40–250VMHS-E

Unités gainables
Pression statique élevée

Avantages

Flexibilité de haut niveau
10 modèles possédant des puissances frigorifiques variant entre 4,5 et 28,0 kW permettent de trouver l'appareil idéal pour chaque situation.

Pression élevée
Si vous devez réaliser de longs conduits de ventilation, les unités gagnables de type PEFY-VMH à pression statique variant entre 50 et 250 Pa seront la solution idéale.

Grande facilité d'entretien
Les éléments devant être entretenus régulièrement comme le ventilateur sont accessibles aisément via des ouvertures de contrôle.

Pompe d'évacuation des condensats en option

Accessoires
Voir page 212

PEFY Unités gainables, pression statique élevée

Désignation de l'appareil		PEFY-P40VMHS-E	PEFY-P50VMHS-E	PEFY-P63VMHS-E	PEFY-P71VMHS-E	PEFY-P80VMHS-E	PEFY-P100VMHS-E	PEFY-P125VMHS-E	PEFY-P140VMHS-E	PEFY-P200VMHS-E	PEFY-P250VMHS-E
Refroidissement	Puissance frigorifique (kW)	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
	Puissance absorbée totale (kW)	0,055	0,055	0,09	0,075	0,09	0,16	0,16	0,19	0,99/1,14	1,23/1,41
Chauffage	Puissance calorifique (kW)	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5
	Puissance absorbée totale (kW)	0,055	0,055	0,09	0,075	0,09	0,16	0,16	0,19	0,99/1,14	1,23/1,41
Prix	des appareils intérieurs (EUR)	1.884,–	1.938,–	2.049,–	2.182,–	2.285,–	2.536,–	2.773,–	2.987,–	3.882,–	4.335,–

Désignation de l'appareil		PEFY-P40VMHS-E	PEFY-P50VMHS-E	PEFY-P63VMHS-E	PEFY-P71VMHS-E	PEFY-P80VMHS-E	PEFY-P100VMHS-E	PEFY-P125VMHS-E	PEFY-P140VMHS-E	PEFY-P200VMHS-E	PEFY-P250VMHS-E
Débit volumique d'air (m^3/h)	S/MV/GV	600/720/840	600/720/840	810/960/1140	930/960/1320	1080/1290/1500	1590/1920/2280	1590/1950/2280	1680/2040/2400	3000/3660/4320	3480/4260/5040
Pression statique (Pa)**		50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200	50/100/150/200/250	50/100/150/200/250
Pression acoustique (dB(A))*	S/MV/GV	20/23/27	20/23/27	24/27/32	24/26/30	25/27/30	27/31/34	27/31/34	27/32/36	36/39/43	39/42/46
Dimensions (mm)	L/P/H	745/900/380	745/900/380	745/900/380	1.030/900/380	1.000/900/380	1.200/900/380	1.200/900/380	1.200/900/380	1.250/1.120/470	1.250/1.120/470
Poids (kg)		35	35	35	45	45	51	51	53	97	100
Raccordements frigorifiques Ø (")	fluide	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	gaz	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Intensité (A)		0,39	0,39	0,62	0,52	0,61	1,01	1,01	1,19	3,47	4,72

* Niveau sonore à proximité de l'unité intérieure mesuré au centre à une distance de 1,5 m sous l'unité à une pression statique externe de 50 Pa
** Pression statique réglable par commutateur DIP

Notre système de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32.
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation correspondant.