Unités murales

Highlights

- Niveau de pression acoustique à partir de 22 dB(A)
- 4 vitesses de ventilation et mode Auto
- Fonction Swing verticale à la sortie d'air
- Sortie d'air horizontale
- Pompe d’évacuation des condensats en option

Avantages

Fonctionnement silencieux
L‘optimisation du débit d‘air entre l‘échangeur de chaleur, le ventilateur et le moteur à quatre niveaux du ventilateur permet d‘obtenir un bruit de fonctionnement très faible.

Design moderne
Grâce à leurs belles formes, les unités murales s‘intègrent aujourd‘hui facilement dans tous les environnements de travail et d‘habitat. La lamelle intégrée se dépose devant l‘ouverture de la soufflerie lorsque l‘appareil est à l‘arrêt, ce qui offre un aspect agréable. Toutes les unités murales sont proposées en blanc pur et design Flat Panel moderne.

Montage et entretien faciles
Afin de faciliter le montage, toutes les vis requises pour la fixation situées sur la face avant de l‘unité murale sont accessibles. Tous les tuyaux, y compris les tuyaux pour condensats, peuvent être raccordés de manière variable (par la droite, par la gauche, par le dessous ou par l‘arrière) - flexibilité accrue lors de l‘installation des tuyaux et du choix de l‘endroit de montage.

Récepteur infrarouge
Toutes les unités murales sont équipées en série d'un récepteur infrarouge.

Pompe d’évacuation des condensats en option
Les modèles P15 à P50 peuvent être équipés en option d'une pompe à condensats d'une hauteur de refoulement de 850 mm, qui est installée à côté de l'unité et dont le design et la teinte sont coordonnés avec l'unité intérieure.

PKFY-P15–32VLM-E

Accessoires

Type	Description	Quantité
PAR-40MAA	Télécommande à câble Deluxe	1
PAC-YT52CRA	Télécommande à câble compacte	1
PAR-SL100A-E	Télécommande infrarouge	1
PAC-SK01DM-E	Pompe à condensats	1

© 04/2019

PKFY-P15–32VLM-E

PKFY-P40–50VLM-E

Unités murales

PKFY Unités murales

Désignation de l'appareil		PKFY-P15VLM-E	PKFY-P20VLM-E	PKFY-P25VLM-E	PKFY-P32VLM-E	PKFY-P40VLM-E	PKFY-P50VLM-E
Refroidissement	Puissance frigorifique (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Puissance absorbée totale (kW)	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05
Chauffage	Puissance calorifique (kW)	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
	Puissance absorbée totale (kW)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04

Désignation de l'appareil		PKFY-P15VLM-E	PKFY-P20VLM-E	PKFY-P25VLM-E	PKFY-P32VLM-E	PKFY-P40VLM-E	PKFY-P50VLM-E
Débit volumique d'air (dB(A))	S / MV1 / MV2 / GV	240 / 252 / 264 / 282	240 / 264 / 294 / 324	240 / 276 / 324 / 402	258 / 324 / 414 / 504	378 / 444 / 516 / 600	408 / 498 / 612 / 744
Pression acoustique (dB(A))	S / GV	22 / 32	22 / 35	22 / 35	24 / 41	29 / 40	31 / 45
Dimensions (mm)	L / P / H	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	773 / 237 / 299	898 / 237 / 299	898 / 237 / 299
Raccordements frigorifiques Ø (")	fluide	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
	gaz	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Intensité (A)		0,20	0,20	0,25	0,35	0,35	0,45

Notre système de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32.
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation correspondant.

© 04/2019